



tesa[®] 4287 EU PV10



Product Information

Cinta de sujeción de MOPP

Descripción del producto

tesa[®] 4287 es un fleje de polipropileno tensionado con adhesivo de caucho natural.

tesa[®] 4287 ofrece buena resistencia a la tensión con una baja elongación al mismo tiempo. Altamente resistente a altas y a bajas temperaturas.

Características

- solvent-free adhesive
- low elongation
- good conformability

Aplicación

- Lightweight bundling applications
- Palletizing
- Reinforcing and unitizing

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------------|-----------------|---------|
| • Material de soporte | MOPP | • Espesor total | 80 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho sintético | • Color | naranja |

Surtido de productos

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| • Available colors | transparente, naranja |
|--------------------|-----------------------|

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|----------|--------------------|----|
| • Elongación a la ruptura | 35 % | • Sin decoloración | si |
| • Resistencia a la rotura | 190 N/cm | | |

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|--------|
| • Adhesión sobre acero | 6 N/cm |
|------------------------|--------|

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04287>



tesa[®] 4287 EU PV10

Product Information

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04287>