



# tesa<sup>®</sup> 51136 PV0



## Product Information

tesa<sup>®</sup> 51136 - Film de PE para masking y protección de superficies

### Descripción del producto

tesa<sup>®</sup> 51136 es una cinta adhesiva con soporte de PE con un adhesivo de caucho natural para el enmascarado de grandes áreas durante los procesos profesionales de pintado. El color de la cinta ofrece un buen contraste sobre superficies oscuras haciendo el posicionado fácil y rápido.

Adicionalmente tesa<sup>®</sup> 51136 se usa como protección de interiores en superficies ligeramente gravadas  
tesa<sup>®</sup> 51136 PV2 es la versión con adhesión superior para superficies rugosas o alfombras.

### Características

- Film verde translúcido
- Buena adherencia y eliminación sin dejar rastro
- Versátil en cuanto a su uso en superficies como PP, ABS y textil
- Ahorro de costes debido a la reducción de rectificaciones y reparaciones finales
- No necesita equipos especiales, lo que garantiza procesos de aplicación y eliminación sencillos y de bajo coste

### Aplicación

tesa<sup>®</sup> 51136 PV0 se utiliza para enmascarar grandes áreas de piezas de plástico durante procesos profesionales de pintura de automóviles y para la protección de diversas superficies en interiores de automóviles hechos de plástico o textiles contra la suciedad y los daños durante el almacenamiento, montaje y transporte.

### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

### Composición del producto

- |                       |          |                 |        |
|-----------------------|----------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | film PE  | • Espesor total | 105 µm |
| • Tipo de adhesivo    | acrílico |                 |        |

### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                           |         |                       |           |
|---------------------------|---------|-----------------------|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 300 %   | • Fácil de quitar     | si        |
| • Resistencia a la rotura | 19 N/cm | • Retardante de llama | very good |

### Adhesión a los valores

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 2.4 N/cm |
|------------------------|----------|



# tesa<sup>®</sup> 51136 PV0

Product Information

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=51136>