



tesa[®] 53135 Industry

Product Information



tesa[®] 53135 - Cinta Masking

Descripción del producto

Es una cinta crepé profesional adecuada para la pintura de propiedades, ya que se adapta bien a diferentes tipos de superficies, se puede rasgar con la mano, tiene una excelente adherencia que protege la zona pintada y ayuda a crear bordes perfectos para su trabajo.

Ventajas:

- Márgenes perfectos sin residuos de tinta;
- No permite que la pintura penetre en la zona protegida;
- Se adhiere a superficies rugosas;
- Permite escribir con lápiz y bolígrafo;
- Cinta crepé de caucho natural;
- Disponible en tamaños: 18mm | 24mm | 48mm.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | Papel | • Espesor total | 125 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|-----|---------------------------|---------|
| • Elongación a la ruptura | 9 % | • Resistencia a la rotura | 35 N/cm |
|---------------------------|-----|---------------------------|---------|

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 3.2 N/cm |
|------------------------|----------|

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=53135>



tesa[®] 53135 Industry

Product Information

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=53135>