



# tesa® 64283 EU PV11

## Product Information



tesa® 64283EU - Cinta Strapping de uso general

### Descripción del producto

tesa® 64283 PV11 es una cinta strapping de uso general diseñada con un soporte de polipropileno tensilizado de alto rendimiento y un sistema adhesivo de caucho. Esta avanzada formulación garantiza una adherencia inicial excepcional tanto en superficies polares como no polares, lo que la convierte en la opción preferida en diversas aplicaciones e industrias. El soporte de polipropileno monoorientado presenta una excelente resistencia a la tracción y un alargamiento mínimo, lo que garantiza la máxima durabilidad y fiabilidad. Con un dispensado sin esfuerzo, nuestra cinta se adapta tanto a operaciones manuales como automáticas.

### Características

- Adhesivo sin disolventes
- Mayor capa adhesiva para superficies rugosas
- Bajo alargamiento
- Buena trabajabilidad
- Mejor adherencia en superficies rugosas que el PV10

### Aplicación

- Sujeción de piezas de aparatos
- Sujeción y fijación de periféricos
- Se puede retirar sin dejar residuos de diferentes superficies sin decolorarlas
- Gran adaptabilidad a diferentes formas

### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

### Composición del producto

- |                       |                  |                 |       |
|-----------------------|------------------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | MOPP             | • Espesor total | 85 µm |
| • Tipo de adhesivo    | caucho sintético | • Color         | azul  |

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=64283>



# tesa<sup>®</sup> 64283

## EU PV11

### Product Information

#### Surtido de productos

- Available colors light blue

#### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                           |          |                               |    |
|---------------------------|----------|-------------------------------|----|
| • Elongación a la ruptura | 35 %     | • Se quita sin dejar residuos | si |
| • Resistencia a la rotura | 190 N/cm | • Sin decoloración            | si |

#### Adhesión a los valores

- Adhesión sobre acero 6 N/cm

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=64283>