



tesa[®] 60634

Product Information



tesa[®] 60634 - Cinta PET laminada con aluminio

Descripción del producto

tesa[®] 60634 es una cinta adhesiva de una sola cara con un laminado de poliéster-aluminio como soporte. La lámina de poliéster de la capa exterior está recubierta con un sistema de liberación sin silicona. La lámina de aluminio de la capa interior está recubierta con un adhesivo acrílico transparente. El producto viene sin liner adicional.

Características

- La capa de aluminio garantiza la conductividad térmica para aumentar la transferencia de calor.
- La capa de PET mejora el rendimiento de dispensación de las cintas
- La excelente conformabilidad permite una unión firme de los tubos de refrigeración a la carcasa del frigorífico
- La cinta tiene una adhesión inicial muy buena a los plásticos y metales pertinentes.

Aplicación

- Desarrollada especialmente para la industria de electrodomésticos
- La cinta se utiliza en la producción automatizada de frigoríficos y congeladores.
- Adhiere los tubos de refrigeración metálicos a los cuerpos de plástico.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------|
| • Material de soporte | Al-PET barrera laminada | • Espesor total | 60 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico modificado | • Espesor de la cinta | _NULL µm |
| • Tipo de protector | ninguno | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|---------------------------------------|--------|
| • Elongación a la ruptura | 50 % | • Temperatura de funcionamiento desde | -20 °C |
| • Resistencia a la rotura | 45 N/cm | • Temperatura de funcionamiento hasta | 120 °C |
| • Fácil de quitar | no | • Temperature resistance min. | -20 °C |

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=60634>



tesa[®] 60634

Product Information

Adhesión a los valores

- Backing 2 N/cm
- Adhesión sobre acero 7 N/cm

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=60634>