



tesa[®] 4224 PV10



Product Information

tesa[®] 4224 - Tensilised Strapping Tape

Descripción del producto

tesa[®] 4224 es una cinta de flejado de uso general con soporte de polipropileno tensilizado y adhesivo de caucho que proporciona una buena adherencia inicial. El soporte de polipropileno monoorientado presenta una alta conformabilidad, una buena resistencia a la tracción y un bajo alargamiento. Con un dispensado sin esfuerzo, nuestra cinta se adapta tanto a operaciones manuales como automáticas.

Características

- Aplicaciones de enfardado ligero
- Paletización
- Refuerzo y unificación

Aplicación

Las aplicaciones incluyen el cierre de cajas de cartón para envíos, la paletización, la agrupación, el refuerzo y la unificación.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | MOPP | • Espesor total | 79 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho sintético | • Color | blanco |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|----------|-------------------------------|----|
| • Elongación a la ruptura | 35 % | • Se quita sin dejar residuos | si |
| • Resistencia a la rotura | 180 N/cm | • Sin decoloración | si |

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|--------|
| • Adhesión sobre acero | 6 N/cm |
|------------------------|--------|



tesa[®] 4224 PV10

Product Information

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04224>