



# tesa® 4224

## Información Producto



### Cinta de flejado tensilizada

#### Descripción del producto

tesa® 4224 es una cinta de flejado para uso general con soporte de polipropileno tensilizado y adhesivo de caucho que proporciona un buen tack inicial. El soporte de polipropileno monoorientado presenta una alta maleabilidad, una buena resistencia a la tracción y una elongación baja. Nuestra cinta se adapta tanto a operaciones manuales como automáticas gracias a su aplicación sin esfuerzo.

#### Características

- Aplicaciones ligeras de agrupación
- Paletización
- Refuerzo y unificación

#### Aplicación

Entre sus aplicaciones se incluyen el cierre de cajas de cartón para envíos, la paletización, la agrupación de productos, el refuerzo y la unificación.

#### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

#### Composición del producto

- |                       |                  |                 |        |
|-----------------------|------------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | MOPP             | • Espesor total | 79 µm  |
| • Tipo de adhesivo    | caucho sintético | • Color         | blanco |

#### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                           |          |                               |    |
|---------------------------|----------|-------------------------------|----|
| • Elongación a la ruptura | 35 %     | • Se quita sin dejar residuos | si |
| • Resistencia a la rotura | 180 N/cm | • Sin decoloración            | si |

#### Adhesión a los valores

- |                        |        |
|------------------------|--------|
| • Adhesión sobre acero | 6 N/cm |
|------------------------|--------|



# tesa<sup>®</sup> 4224

## Información Producto

### Disclaimer

Los productos de tesa<sup>®</sup> demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa<sup>®</sup> son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04224>