



# tesa® 51230

## Información Producto



### Descripción del producto

tesa® 51230 es una banda de rasgado autoadhesiva de polipropileno tensilizado con un sistema adhesivo de caucho sintético.

tesa® 51230 presenta una excelente pegajosidad, adhesión y resistencia al cizallamiento en una gran variedad de superficies de cartón ondulado y sólido.

El producto se recomienda para altas velocidades de desenrollado en producción automática.

### Aplicación

- Cinta de rasgado para cartón compacto y cartón corrugado de doble pared de calidad media.

- Cinta de rasgado para cartones de detergentes y de consumo, sobres acolchados de envío, sobres de entrega urgente y de mensajería.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=51230>



# tesa® 51230

## Información Producto

### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

### Composición del producto

- |                       |                  |                 |       |
|-----------------------|------------------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | MOPP             | • Espesor total | 90 µm |
| • Tipo de adhesivo    | caucho sintético |                 |       |

### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                           |      |                           |          |
|---------------------------|------|---------------------------|----------|
| • Elongación a la ruptura | 25 % | • Resistencia a la rotura | 165 N/cm |
|---------------------------|------|---------------------------|----------|

### Adhesión a los valores

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 5.5 N/cm |
|------------------------|----------|

### Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=51230>