



# tesa® 69401

## Información Producto

Cinta de transferencia ópticamente transparente de 25µm

### Descripción del producto

tesa® 69401 es una cinta de transferencia altamente transparente producida en condiciones controladas de sala blanca y diseñada para laminación ópticamente transparente.

### Características

- Alta transmisión y baja turbidez
- Excelente compatibilidad con ITO
- Gran resistencia al blanqueamiento
- Buena resistencia a la temperatura, la humedad y los rayos UV

### Aplicación

- Laminación ópticamente transparente de películas a sustratos rígidos o flexibles
- Adhesión de paneles táctiles a cubiertas protectoras
- Laminación de películas ópticas, por ejemplo, película de protección o película antiastillas

### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

### Composición del producto

- |                       |              |   |              |
|-----------------------|--------------|---|--------------|
| • Material de soporte | ninguno      | • Color del protector                     | transparente |
| • Tipo de adhesivo    | acrílico     | • Espesor de la cinta                     | 25 µm        |
| • Tipo de protector   | PET film     | • Espesor del tight release del protector | 75 µm        |
| • Color               | transparente | • Espesor del easy release del protector  | 50 µm        |



# tesa<sup>®</sup> 69401

## Información Producto

### Información adicional

Liner PET de 50µm de fácil liberación en el exterior del rollo

### Disclaimer

Los productos de tesa<sup>®</sup> demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa<sup>®</sup> son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=69401>