



# tesa® Professional 4662

## Información Producto



### Descripción del producto

tesa® 4662 es una cinta americana multi usos. El soporte es una tejido de PET/algodón de trama 27 recubierto con un adhesivo de caucho natural.

#### Características:

- excelente adhesión incluso en superficies rugosas y sucias
- se puede cortar con la mano
- Impermeable
- conformable
- disponible en 3 colores: plata, negro y blanco

### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

### Composición del producto

- |                       |                        |                 |        |
|-----------------------|------------------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | tejido laminado con PE | • Espesor total | 230 µm |
| • Tipo de adhesivo    | caucho natural         |                 |        |

### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                           |                          |  |        |
|---------------------------|--------------------------|--|--------|
| • Elongación a la ruptura | 15 %                     | • Resistencia a la abrasión                  | medium |
| • Resistencia a la rotura | 30 N/cm                  | • Resistencia a la humedad                   | good   |
| • Adhesión                | Adhesión estándar        | • Resistencia a la temperatura (30 min)      | 95 °C  |
| • Emisión de gases        | good                     | • Resistencia a la temperatura a corto plazo | 90 °C  |
| • Escribible              | si                       | • Resistencia al agua                        | medium |
| • Fácil de quitar         | no                       | • Resistencia al envejecimiento (UV)         | good   |
| • Fluorescente            | no                       | • Resistente al desgarro                     | si     |
| • Hand tearability        | good                     | • Se puede escribir encima                   | no     |
| • Línea nítidas de corte  | good                     | • Se quita sin dejar residuos                | no     |
| • Malla                   | 27 count per square inch |  |        |

### Adhesión a los valores

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 4.4 N/cm |
|------------------------|----------|



# tesa® Professional 4662

## Información Producto

### Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?mp=04662>