



# tesa® 6256

## Información Producto



### Bag Sealing dispenser

### Descripción del producto

Any plastic or paper bag with a twisted neck diameter of up to 6 mm can be sealed effectively using the tesa® 6256 bag sealer. Recommended tesa® products: filmic tapes, tesa® 4104 or 4205; paper tape, tesa® 4328

### Características

Any plastic or paper bag with a twisted neck diameter of up to 6 mm can be sealed effectively using the tesa® 6256 bag sealer. Recommended tesa® products: filmic tapes, tesa® 4104 or 4205; paper tape, tesa® 4328

### Aplicación

The tape is placed with the adhesive side up. The twisted neck of the bag is pulled down through the slot of the unit and thus closed by a tab seal securely taped to the bag neck.

### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                             |        |                      |          |
|-----------------------------|--------|----------------------|----------|
| • Core diameter             | 3      | • Modo de operación  | manual   |
| • Diámetro máximo del rollo | 130 mm | • Roll width max     | 12 mm    |
| • Gramaje                   | 610 g  | • Tipo de aplicación | embalaje |

### Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=06256>