



# tesa<sup>®</sup> Adhesive hook for wallpaper and plaster 0.5kg

## Información Producto

BNR 64348, 77780

## Descripción del producto

El gancho adhesivo para papel pintado y yeso es la elección ideal a la hora de montar guirnaldas, cadenas de luces u otros elementos decorativos sin necesidad de taladrar. Se puede colocar con facilidad, quitarlo sin dejar rastro y volver a utilizarlo.

## Características

- Ganchos adhesivos para superficies sensibles (papel pintado y yeso)
- Para colgar guirnaldas y cadenas de luces sin necesidad de taladrar
- Sujeta objetos de hasta 0,5 kg por clavo (1 kg con dos clavos)
- Fácil de poner y de quitar: sin herramientas, se puede poner y quitar sin dejar rastro
- Reutilizable con una nueva tira adhesiva

## Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

## Composición del producto

- |                          |                  |                                |        |
|--------------------------|------------------|--------------------------------|--------|
| • Tipo de adhesivo       | caucho sintético | • Holding power of strip up to | 0.5 Kg |
| • Forma de gancho        | Rectangular      | • Sin silicona                 | si     |
| • Fuerza de agarre hasta | 0.5 Kg           |                                |        |

## Propiedades / Valores de rendimiento

- |                                      |                   |                               |  |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--|
| • Application temperature from       | -15 °C            | • Reutilizable                | si   |
| • Baterías incluidas                 | no                | • Reutilizable con            | Tiras adhesivas para superficies delicadas |
| • Campo de aplicación                | Interior          |                               | 0,5kg                                      |
| • Impermeable                        | no                | • Se quita sin dejar residuos | si   |
| • Material                           | PS (poliestireno) | • Se requieren baterías       | no   |
| • Ozone resistance                   | no                | • Sin disolventes             | si   |
| • Resistencia a la humedad           | no                | • Superficies adecuadas       | Escayola, Superficie delicada              |
| • Resistencia a los químicos         | no                |                               |  |
| • Resistencia a UV                   | no                | • Sustancia peligrosa         | no   |
| • Resistente a aceites y lubricantes | no                | • Temperature resistance max. | 35 °C                                      |
|                                      |                   | • Temperature resistance min. | 5 °C                                       |



# tesa<sup>®</sup> Adhesive hook for wallpaper and plaster 0.5kg

Información Producto

## Disclaimer

Los productos de tesa<sup>®</sup> demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa<sup>®</sup> son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?cp=NaN>