



tesa® Professional 4613

Duct tape transparente



Información Producto

Cinta americana

Descripción del producto

tesa® 4613 es una cinta americana multi usos. El soporte es una tejido de PET/algodón de trama 27 recubierto con un adhesivo de caucho natural.

Características:

- buena adhesión incluso en superficies rugosas
- se puede cortar con la mano
- Impermeable
- flexible
- disponible en dos colores: plata y negro

Características

- It comprises a natural-rubber adhesive mass and can be torn by hand.
- The duct tape is also suited to rough surfaces and is waterproof.

Aplicación

- Sellado de tuberías
- Fijación de films de protección
- Cierre de bolsas de basura
- Fijado, cerrado, embalado,... de todo

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | tejido laminado con PE | • Espesor total | 180 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |



tesa® Professional 4613

Duct tape transparente

Información Producto

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	18 %	• Malla	27 count per square inch
• Resistencia a la rotura	30 N/cm	• Resistencia a la humedad	bueno
• Emisión de gases	bajo	• Resistencia a la temperatura a corto plazo	80 °C
• Fluorescente	no	• Resistencia al envejecimiento (UV)	bueno
• Hand tearability	bueno		

Adhesión a los valores

- Adhesión sobre acero 4.3 N/cm

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04613>