



# tesa® 4156 PV1

## Información Producto

Specialty tape for film mounting



## Descripción del producto

tesa® 4156 PV 1 is a specialty tape designed for film and negative masking. The tape is available as litho-red (colour 57).

## Características

- tesa® 4156 PV 1 is light and age resistant and is easily removed without splitting or tearing. It also does not leave adhesive residues.
- tesa® 4156 PV 1 is easily applied as the tape lies flat during positioning and is not prone to edge curling.
- tesa® 4156 PV 1 ensures secure masking with perfect edge definition
- tesa® 4156 PV 1 is highly transparent to the human eye even without the use of a light table. Parts already masked therefore remain visible thus enabling accurate positioning of the tape.
- Due to its special properties tesa® 4156 PV 1 is also suit-able for splicing of film.
- tesa® 4156 PV 1 is recommended for use with tesa® litho dispensers 6082 and 6090. Specially designed for litho work the straight-edge blade does not leave a serrated edge.

## Aplicación

tesa® 4156 PV 1 is a specialty tape designed for film and negative mounting.

## Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

## Composición del producto

- |                       |         |         |                  |
|-----------------------|---------|---------|------------------|
| • Material de soporte | celofan | • Color | litomontaje rojo |
| • Espesor total       | 60 µm   |         |                  |



# tesa<sup>®</sup> 4156 PV1

## Información Producto

### Disclaimer

Los productos de tesa<sup>®</sup> demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa<sup>®</sup> son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página  
<http://l.tesa.com/?ip=04156>