



tesa® 54999 PV1

Información Producto

PSA Tabbng Tape for an easy finger-lift solution

Descripción del producto

tesa® 54999 PV1 is a green translucent tabbing tape featuring a PET backing with a silicone adhesive and a white finger lift.

Características

- Translucent for an easy and secure application
- High stiffness for good workability
- White finger-lift for accurate positioning
- tesa® 54999 is available on a special white PET liner

Aplicación

- Finger-lift for fast liner removal on roll application and die cuts
- For straight tabbing applications, commonly used for bridging to remove the liner from several pieces of tape and/or die cuts in just one operation

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|--------------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | PET film | • Espesor total | 150 µm |
| • Tipo de adhesivo | basado en silicona | • Color | verde |
| • Tipo de protector | PET film | | |

Información adicional

Designed for manual tabbing tape application of royal blue liner of tesa® ACX^{plus} 78XX PV29 and 778XX PV15.

Standard dimensions:

- 10x30mm incl. 10mm finger-lift
- 6x30mm incl. 10mm finger-lift

Please refer to “Tips & Tricks for tesa® Tabbng Tapes” for application guidance.



tesa[®] 54999 PV1

Información Producto

Disclaimer

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página
<http://l.tesa.com/?ip=54999>