



tesa[®] 64293

Información Producto

Low temperature compatible tensilised non-staining strapping tape

Descripción del producto

tesa[®] 64293 is a tensilised polypropylene strapping tape with a special natural rubber adhesive system. tesa[®] 64293 is specially designed for safe fixation of goods during all types of transports.

Características

- tesa[®] 64293 features excellent low temperature compatibility
- It provides a secure bond to various surfaces and can be removed without adhesive residue or delamination at low temperatures down to 5°C.

Aplicación

Closing, holding, securing and surface protection for all kinds of industries. For example, the appliance, office automation, furniture and metal industries.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | MOPP | • Espesor total | 72 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|----------|-------------------------------|----|
| • Elongación a la ruptura | 30 % | • Se quita sin dejar residuos | si |
| • Resistencia a la rotura | 150 N/cm | | |

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 2.6 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa[®] 64293

Información Producto

Disclaimer

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página
<http://l.tesa.com/?ip=64293>