



# tesa® 64606

## Información Producto

Plate mounting in flexographic printing, especially corrugated board postprint

### Descripción del producto

tesa® 64606 PV3 is a green-transparent, double-sided, self adhesive tape of 300 µm / 12 mil thickness, comprising a PVC backing and a rubber adhesive mass system.

tesa® 64606 PV3 is specifically designed for the mounting of photopolymer plates in the flexographic printing industry. Due to its characteristics, tesa® 64606 PV3 is an especially ideal solution for applying the tape to the plate, before mounting the whole composite on the carrier film; common practice in corrugated board postprint.

### Características

- High adhesion values and shear resistance for reliable application, even when the composite is stored for longer periods
- High adhesion and shear also ensure that there is no edge lifting, even on longer print runs and at higher speeds
- Due to the specially optimised adhesive properties, the tape and plate can be easily repositioned during mounting
- Transparent backing makes register marks clearly visible
- The creped liner prevents air trapping and tape curling
- The liner is siliconized, which means easy application and removal

### Aplicación

tesa® 64606 PV3 is specifically designed for the mounting of photopolymer plates in the flexographic printing industry, especially in corrugated board postprint.

### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

### Composición del producto

- |                       |                |                     |             |
|-----------------------|----------------|---------------------|-------------|
| • Material de soporte | film PVC       | • Tipo de protector | creapdo, PP |
| • Tipo de adhesivo    | caucho natural |                     | siliconado  |

### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                        |     |
|------------------------|-----|
| • Categoría de espesor | 300 |
|------------------------|-----|



# tesa<sup>®</sup> 64606

## Información Producto

### Disclaimer

Los productos de tesa<sup>®</sup> demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa<sup>®</sup> son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página  
<http://l.tesa.com/?ip=64606>