



tesa[®] 50050

High load



Información Producto

High strength TPP reinforcement tape

Descripción del producto

tesa[®] 50050 High Load combines a tensilised polypropylene backing with a strong synthetic rubber adhesive.

Intelligent tesa technology and innovative raw materials provide a tape with doubled tensile stiffness compared to standard strapping tapes.

Características

- The tape concept combines superior tensile strength with an excellent flexibility and (in contrast to glass fibre tapes) bend resistance

Aplicación

The product is especially recommended for reinforcement of various cardboard handles (e.g. flap and top hole handles). Additionally tesa High Load is a perfect choice for the reinforcement of heavy packaging loads against burst out ("elephant footing").

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | MOPP | • Espesor total | 125 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho sintético | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|----------|---------------------------------|----|
| • Elongación a la ruptura | 25 % | • Puede ser cortado / perforado | no |
| • Resistencia a la rotura | 400 N/cm | | |

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|--------|
| • Adhesión sobre acero | 7 N/cm |
|------------------------|--------|



tesa[®] 50050

High load

Información Producto

Disclaimer

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página
<http://l.tesa.com/?ip=50050>