



# tesa® 4302

## Información Producto



High performance paper masking tape up to 160 °C

### Descripción del producto

tesa® 4302 is a smooth and excellent conformable paper masking tape, especially designed for highest requirements in automotive paintworks (water- or solvent based paints) followed by high temperature oven-drying. Paints and even critical filler systems adhere excellent to the backing avoiding any kind of flaking. The smooth crepe structure provides clean paint edges. tesa® 4302 can be removed from rubber, glass and paint without tearing or leaving adhesive residues. This is specially remarkable even for cold removal after high heat cycles.

### Sustainable Aspects

70% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Características

- Natural rubber adhesive provides high tack and adhesion to a variety of surfaces like paint, metal, glass, rubber and plastic.
- Smooth-to-touch paper backing with excellent conformability enabling good cornering.
- Can be removed without any residues or tearing even after cooling down.

### Aplicación

Suitable for masking applications in high demanding automotive paint jobs with subsequent oven drying up to 160 °C / 1h.

### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

### Composición del producto

- |                       |                |  |        |
|-----------------------|----------------|--|--------|
| • Material de soporte | papel crepado  | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 70 %   |
| • Tipo de adhesivo    | caucho natural | • Espesor total  | 170 µm |

### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                           |         |                    |           |
|---------------------------|---------|--------------------|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 10 %    | • Fácil de quitar  | si        |
| • Resistencia a la rotura | 46 N/cm | • Hand tearability | muy bueno |

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04302>



# tesa<sup>®</sup> 4302

## Información Producto

### Adhesión a los valores

- Adhesión sobre acero 4 N/cm

### Disclaimer

Los productos de tesa<sup>®</sup> demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa<sup>®</sup> son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04302>