



# tesa<sup>®</sup> 52315

## Información Producto



150 µm plate mounting tape

### Descripción del producto

tesa<sup>®</sup> 52310 (transparent), tesa<sup>®</sup> 52315 (yellow), tesa<sup>®</sup> 52320 (white) and tesa<sup>®</sup> 52325 (light pink) are a range of tesaprint<sup>®</sup> plate mounting tapes, each of a different thickness category.

Since the specially designed adhesive does not reach its final adhesion level immediately, plates can be easily repositioned during plate mounting. Later during printing, the final adhesion has been reached, ensuring secure plate bond and no edge lift.

The tesaprint<sup>®</sup> products can be used for various applications, e.g. plate mounting on compressible sleeves, letterpress plate mounting, or dry offset blanket mounting.

### Características

- They all feature PVC backings and rubber adhesives and are equipped with a structured PP liner, which prevents the formation of air pockets during plate mounting.
- After printing, the tesaprint<sup>®</sup> products are easily removable and do not leave residues.

### Aplicación

Plate mounting for various applications

### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

### Composición del producto

- |                       |                |                     |    |
|-----------------------|----------------|---------------------|----|
| • Material de soporte | film PVC       | • Tipo de protector | PP |
| • Tipo de adhesivo    | caucho natural |                     |    |

### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                        |     |
|------------------------|-----|
| • Categoría de espesor | 150 |
|------------------------|-----|



# tesa<sup>®</sup> 52315

## Información Producto

### Disclaimer

Los productos de tesa<sup>®</sup> demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa<sup>®</sup> son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página  
<http://l.tesa.com/?ip=52315>