



tesa® 4139

Información Producto



Single-Sided Splicing Tape

Descripción del producto

tesa® 4139 is a transparent tape with a PETP backing.

Colour: Transparent

Características

- Its silicone adhesive system offers excellent adhesion to "non-stick"/siliconized surfaces.

Aplicación

The silicone release coating on the backing of tesa® 4139 makes it ideally suited for the splicing of paper and filmic release liners.

Its coating maintains the release properties of the liner materials in the splice area.

The very low thickness of tesa® 4139 makes it suitable splicing applications, for very sensitive machinery.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- Espesor total 80 µm

Propiedades / Valores de rendimiento

- Elongación a la ruptura 40 %
- Resistencia a la rotura 30 N/cm

Adhesión a los valores

- Adhesión sobre silicona 3.5 N/cm
- Adhesión sobre acero 4.5 N/cm



tesa[®] 4139

Información Producto

Información adicional

The product's shelf-life is 6 months.

Disclaimer

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página
<http://l.tesa.com/?ip=04139>