



tesa[®] 4122

Información Producto

Heavy duty carton sealing tape

Descripción del producto

tesa[®] 4122 is a premium packaging tape based on a very strong PVC backing and a natural rubber adhesive.

Características

- Even heavy boxes or boxes with multiflute cardboard with high flap tension can be closed safely.

Aplicación

tesa[®] 4122 is designed to close very heavy cartons or boxes with hazardous content. The tensile strength and elongation characteristics of the backing make the product resistant to high shock impacts.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | film PVC | • Espesor total | 88 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|-------------------------|----|
| • Elongación a la ruptura | 100 % | • Aplicación automática | si |
| • Resistencia a la rotura | 65 N/cm | • Aplicación manual | si |

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|--------|
| • Adhesión sobre acero | 2 N/cm |
|------------------------|--------|



tesa[®] 4122

Información Producto

Información adicional

tesa[®] 4122 is easily printable. This product is only available in transparent. For brown/havana, please refer to tesa[®] 60422.

Disclaimer

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página
<http://l.tesa.com/?ip=04122>