



# tesa® 4322

## Información Producto



Extremely stretchable paper masking tape for paint work and packaging purposes

### Descripción del producto

tesa® 4322 is a highly crêped, general purpose paper masking tape for various application fields and is especially suitable for masking of curves.

### Sustainable Aspects

65% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Características

tesa® 4322 is a highly crêped, general purpose paper masking tape for various application fields and is especially suitable for masking of curves.

### Aplicación

The product is particularly recommended for all standard masking work in painting and paint spraying with air drying paints. The extremely high stretch capacity of the flexible backing guarantees - even in narrow curves - a good adhesion. Good flexibility allows adhesion to complicated contours and rough surface. It is also suitable for fixing of paper masks, for packaging and bundling purposes and for masking before under sealing. tesa® 4322 is also used for strenghtening uppers in the shoe industry.

### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

### Composición del producto

- |                       |                |  |        |
|-----------------------|----------------|--|--------|
| • Material de soporte | papel crepado  | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 65 %   |
| • Tipo de adhesivo    | caucho natural | • Espesor total  | 380 µm |

### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                           |         |                    |           |
|---------------------------|---------|--------------------|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 58 %    | • Fácil de quitar  | si        |
| • Resistencia a la rotura | 58 N/cm | • Hand tearability | muy bueno |

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04322>



# tesa<sup>®</sup> 4322

## Información Producto

### Adhesión a los valores

- Adhesión sobre acero 5 N/cm

### Información adicional

Recommendation:

Stretching the crêped backing guarantees evenly defined paint edges and a good adhesion.

### Disclaimer

Los productos de tesa<sup>®</sup> demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa<sup>®</sup> son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04322>