




# tesa® 54533 Edge Securing DISCONTINUED



## Información Producto

High adhesion surface protection tape for freshly painted surfaces at zones like edges and corners

## Descripción del producto

tesa® 50533 Edge Securing is a high adhesion and robust surface protection tape for freshly painted surfaces.

tesa® 50533 Edge Securing ensures strong adhesion and can be used to keep tesa® 50535 Bodyguard tapes securely in place, especially in areas with difficult geometries to prevent dust and humidity penetration.

tesa® 50533 Edge Securing is suitable for die cutting and can be printed on to be used as a security, steering, or marking label. Furthermore, it can be used as a base material for heavy duty protection pads for bumpers and door edges.

## Características

- Reliable paint protection during outdoor storage for up to 12 months
- Secure high adhesion during transport
- Suitable for die cutting and printing
- Thick material quality for high protection
- Easy to apply and remove
- Easy disposal – both the film and the adhesive system are environmentally friendly
- It consists of a UV-stabilized backing coated with a high adhesion EVA adhesive.

## Aplicación

tesa® 50533 Edge Securing is designed to protect surfaces or to secure lighter protection films at stress zones like edges and corners.

Example applications are:

- Door edges
- Hood and tailgate edges

## Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

## Composición del producto

- |                       |                   |                 |       |
|-----------------------|-------------------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | film de poleofina | • Espesor total | 96 µm |
| • Tipo de adhesivo    | EVA               |                 |       |

## Propiedades / Valores de rendimiento

- |                           |           |                              |           |
|---------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 660 %     | • Fácil de quitar            | si        |
| • Resistencia a la rotura | 21.5 N/cm | • Resistencia a los químicos | muy bueno |
| • Adecuado para troquelar | si        |                              |           |

Para más información sobre este producto, por favor visite la página  
<http://l.tesa.com/?ip=54533>



# tesa<sup>®</sup> 54533 Edge Securing DISCONTINUED

## Información Producto

### Adhesión a los valores

- Adhesión sobre acero 3 N/cm

### Información adicional

tesa<sup>®</sup> 50533 Edge Securing is also available as die cut product solution as tesa<sup>®</sup> Edge Securing 54533.

## Disclaimer

Los productos de tesa<sup>®</sup> demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa<sup>®</sup> son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página  
<http://l.tesa.com/?ip=54533>