



# tesa<sup>®</sup> 64602 tesaprint

## Información Producto

Cinta de montaje de clichés.



### Descripción del producto

tesa<sup>®</sup> 64602 PV3 es una cinta doble faz transparente de 100 µm (4 mils) de espesor con soporte de PVC y adhesivo de caucho.

tesa<sup>®</sup> 64602 PV3 está especialmente diseñada para montaje de fotopolímeros en la industria de impresión flexográfica. Debido a sus características, tesa<sup>®</sup> 64604 PV3 es la solución ideal para montar la cinta sobre el cliché antes del montaje sobre la lámina de Mylar, práctica común en la industria de impresión postprint de cartón corrugado.

Características del adhesivo:

- Altos valores de adhesión y resistencia al corte de la cinta, incluso si se almacena por largos periodos de tiempo después de haber montado el cliché.
- Evita que se levanten las puntas imprimiendo largas corridas a altas velocidades.
- Gracias a las óptimas características del adhesivo, permite el reposicionamiento del cliché durante el montaje.

Características del soporte:

- El soporte permite ver los puntos de posicionamiento gracias a su transparencia.
- El soporte crepado previene la formación de burbujas de aire y el curvado de la cinta.
- El liner siliconado facilita la manipulación y el retiro del producto.

### Características

- High adhesion values and shear resistance for reliable application, even when the composite is stored for longer periods
- High adhesion and shear also ensure that there is no edge lifting, even on longer print runs and at higher speeds
- Due to the specially optimised adhesive properties, the tape and plate can be easily repositioned during mounting
- Transparent backing makes register marks clearly visible
- The liner is siliconized, which means easy application and removal
- The creped liner prevents air trapping and tape curling

### Aplicación

tesa<sup>®</sup> 64602 PV3 está especialmente diseñada para el montaje de clichés en la industria de impresión flexográfica en cartoneras (postprint) gracias a las características ideales del adhesivo y las óptimas propiedades del soporte, donde se requiera una alta adhesión o para el montaje permanente de clichés.

### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

### Composición del producto

- |                       |                |                     |             |
|-----------------------|----------------|---------------------|-------------|
| • Material de soporte | film PVC       | • Tipo de protector | crepado, PP |
| • Tipo de adhesivo    | caucho natural |                     | siliconado  |

Para más información sobre este producto, por favor visite la página  
<http://l.tesa.com/?ip=64602>



# tesa<sup>®</sup> 64602

## tesaprint

### Información Producto

#### Propiedades / Valores de rendimiento

- Categoría de espesor 100

### Disclaimer

Los productos de tesa<sup>®</sup> demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa<sup>®</sup> son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página  
<http://l.tesa.com/?ip=64602>