



tesa[®] 4104 colored

Información Producto

Cinta de empaque de colores

Descripción del producto

tesa[®] 4104 cinta de empaque basada en un soporte de PVC y un adhesivo de caucho natural. Tiene excelente rendimiento sobre todo tipo de cartones y asegura un cierre confiable. El adhesivo de caucho natural ha sido diseñado para obtener los mejores resultados sobre diferentes tipos de superficies.

Características

- The natural rubber adhesive system is designed to show best results for applications on different kind of surfaces.
- It shows excellent performance on all kind of cardboards and secures a safe closure.

Aplicación

- Sellado de cajas pequeñas y bolsas de diferentes materiales.
- La variedad de colores disponibles hacen que tesa[®] 4104 sea ideal para marcación y codificación.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | film PVC | • Espesor total | 67 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|------|---------------------------|---------|
| • Elongación a la ruptura | 60 % | • Resistencia a la rotura | 60 N/cm |
|---------------------------|------|---------------------------|---------|

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 3.6 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa[®] 4104 colored

Información Producto

Información adicional

tesa[®] 4104 se puede convertir fácilmente en cinta impresa. Colores disponibles: negro, blanco, rojo, naranja, amarillo, azul y verde.

Disclaimer

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página
<http://l.tesa.com/?ip=04104>