



# tesapack® 6400

## Dispensador cintas embalaje comfort



### Información Producto

Dispenser COMFORT for packaging tapes

### Descripción del producto

The tesa® 6400 hand dispenser is a robust industrial device that applies tesa® tapes up to 50 mm width. Its system of a covered blade provides a special injury-protection (blade-protection). The tape is cut by pressing the flap on the tape while the serrated cutting blade will “pop out” to cut the tape. The continuously adjustable tension control allows correct dispensing even of easy unwinding tesa® tape. tesa® 6400 has a soft gummed handle which ensures a comfortable and secure grip.

### Aplicación

Place the tesa 6400 dispenser on the carton and pull it towards yourself. The tape is unwound and pressed down by the contact roller. To cut the tape, press the plastic flap on the carton and continue moving the dispenser. Threading: The tesa roll is put on the tape wheel such that the adhesive side of the tape faces the handle. Pull the end of the tape between the tape contact roller and the metal loading gate until the tape is free of wrinkles.

### Propiedades / Valores de rendimiento

• Adhesión	_NULL	• Resistente al desgarro	_NULL
• Baterías incluidas	no	• Reutilizable	si
• Campo de aplicación	En casa, Oficina	• Roll width max	55 mm
• Desbobinado sin ruido	_NULL	• Se requieren baterías	no
• Diámetro máximo de mandril	3	• Servicio de repuestos	no
• Escribible	no	• Sin disolventes	no
• Hoja dentada	no	• Superficies adecuadas	_NULL
• Longitud máxima del rollo	66 m	• Tension control	si
• Material	Metal	• Transparencia	_NULL

### Información adicional

- Very robust due to stable metal frame
- Retractable blade for safe usage (injury protection)
- Soft gummed handle for secure and comfortable grip
- Adjustable tension control
- Rubber roller for easy application
- Spare part service
- Empty



# tesapack<sup>®</sup> 6400

## Dispensador cintas embalaje comfort

Información Producto

### Disclaimer

Los productos de tesa<sup>®</sup> demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa<sup>®</sup> son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página  
<http://l.tesa.com/?ip=06400>