



tesa® 4163

Información Producto



Premium Soft PVC Multipurpose Tape

Descripción del producto

tesa® 4163 is a specially formulated soft PVC tape with good film flexibility and an UV- and weathering-stable acrylic adhesive. tesa® 4163 is universally applicable, though it is exceptionally qualified for applications in electric installation work, repairing, splicing, or bundling. The PVC-backing makes for high durability strength, and the acrylic adhesive ensures a high adhesion to various surfaces. Furthermore, the tape conforms to US safety standard 302. tesa® 4163 is available in many colors: black, white, grey, blue, yellow, red and green. Typical widths are 12 mm and 19 mm (more available) and are offered in 33 meter length.

Características

- Flame retardant according to UL510 and DIN EN 60454-2 (VDE 0340-2):2008-05, clause 20
- Flexible soft PVC backing for excellent conformability
- Good adhesion to a wide variety of surfaces
- tesa® 4163 conforms to US safety standard 302

Aplicación

- The premium multipurpose soft PVC Tape is suitable for electric installation work, repairing, splicing, or bundling
- Available in multiple bright colors, tesa® 4163 can also be used for marking and color-coding
- Isogenogrey color for installation of e.g. water or heating pipes

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | PVC blando | • Espesor total | 126 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|----------------------------------|--------|
| • Elongación a la ruptura | 295 % | • Tensión de ruptura dieléctrica | 7000 V |
| • Resistencia a la rotura | 30 N/cm | | |

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 1.8 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa[®] 4163

Información Producto

Información adicional

tesa[®] 4163 conforms to US safety standard 302.

Disclaimer

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04163>