



tesa[®] 7133

Información Producto



Automotive interior surface protection and masking tape

Descripción del producto

tesa[®] 7133 is a self-adhesive polypropylene tape with a natural rubber adhesive.

tesa[®] 7133 can also be used as a temporary and removable interior surface protection tape without UV resistance. For this application the target substrates are glass surfaces and high energy plastic parts, such as PC or ABS.

Características

- Thin backing with a temperature resistance up to 120°C/1h
- Non-conformable PP backing for straight line applications
- Natural adhesive that works on glass and high surface energy plastic parts
- The thin 80 µm backing allows the creation of thin paint split lines.
- With a temperature resistance of up to 120°C, tesa[®] 7133 can be used in masking applications with a low- to medium-temperature exposure.

Aplicación

tesa[®] 7133 is suitable for various types of masking and temporary interior surface protection applications.

Example applications are:

- Straight line masking during multicolor painting at low to medium temperatures
- Temporary protection against dirt and damage of painted and unpainted plastic parts (ABS, PC, PMMA)

To ensure the highest performance possible, our aim is to fully understand your application (including the substrates involved) in order to provide the right product recommendation.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | film PP | • Espesor total | 80 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|----------|-----------------------|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 30 % | • Fácil de quitar | si |
| • Resistencia a la rotura | 133 N/cm | • Retardante de llama | muy bueno |

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 1.8 N/cm |
|------------------------|----------|

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=07133>



tesa[®] 7133

Información Producto

Disclaimer

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=07133>