



# tesa® Professional 4392

## Información Producto

Car masking film - masking and protecting of car bodies before filler and paint jobs

### Descripción del producto

tesa® Easy Protect Premium 4392 has been developed for superior paint and filler jobs. The product prevents from inconvenient spotting on the car body after oven - or IR drying at slight residual moisture. The film on the 150m roll at a width of 4m allows easy application by only one person. The print of the film and the easy measuring guide ( every 50 cm ) facilitate the utilization.

### Características

- The excellent electrostatic charge secures a better adherence of the film to surface.
- Outstanding paint and filler adherence enable brilliant results.

### Aplicación

- Professional lacquering work \* Protection of car body \* Avoids spotting at slight residual moisture

### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

### Composición del producto

- Material de soporte film PE

### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                           |          |                           |      |
|---------------------------|----------|---------------------------|------|
| • Resistencia a la rotura | 6.9 N/cm | • Fácil de quitar         | si   |
| • Espesor de enmascarado  | 16 µm    | • Material de enmascarado | HDPE |



# tesa<sup>®</sup> Professional 4392

## Información Producto

### Disclaimer

Los productos de tesa<sup>®</sup> demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa<sup>®</sup> son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04392>