



tesa® 4124 PVC Standard



Información Producto

Cinta de embalaje Cartón Premium

Descripción del producto

tesa® 4124 es una cinta de embalaje de alta calidad basado en un soporte de PVC-film y adhesivo de caucho natural. Muestra un excelente rendimiento en todo tipo de cartones y asegura un cierre seguro. tesa® 4124 desenrolla sin problemas y sin ruido que hace 4124. Ideal para el uso en dispensadores de mano y equipo de sellado automático.

Características

- The carton sealing tape shows excellent performance on all kinds of cartboards and ensures a safe closure of medium- and also heavy-weight cartons.
- The tape has a high tensile strength, making it very tearproof.
- tesa® 4124 unwinds smoothly and without noise, which makes it ideal for use in hand dispensers and automatic sealing equipment.
- The process of cardboard waste recycling will be not disrupted, as confirmed by leading recycling companies and paper mills.

Aplicación

tesa® 4124 se utiliza para el sellado manual y automático de cartones.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | film PVC | • Espesor total | 65 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|-------------------------|----|
| • Elongación a la ruptura | 60 % | • Aplicación automática | si |
| • Resistencia a la rotura | 60 N/cm | • Aplicación manual | si |

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 3.2 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa[®] 4124 PVC Standard

Información Producto

Información adicional

tesa[®] 4124 es fácil de imprimir. Disponibles en Colores blanco, habana y transparentes.

Disclaimer

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página
<http://l.tesa.com/?ip=04124>