



tesa® 4124

Información De Producto



Cinta de embalaje Cartón Premium

Descripción del producto

tesa® 4124 es una cinta de embalaje de alta calidad basado en un soporte de PVC-film y adhesivo de caucho natural. Muestra un excelente rendimiento en todo tipo de cartones y asegura un cierre seguro. tesa® 4124 desenrolla sin problemas y sin ruido que hace 4124. Ideal para el uso en dispensadores de mano y equipo de sellado automático.

Características

- La cinta de sellado de cartones tiene un excelente rendimiento en todo tipo de cartones y garantiza un cierre seguro de los cartones de peso medio y pesado.
- La cinta tiene una gran resistencia a la tracción, por lo que es muy resistente al desgarro.
- La cinta tesa® 4124 se desenrolla suavemente y sin ruido, lo que la hace ideal para su uso en dispensadores manuales y equipos de sellado automático.
- El proceso de reciclaje de los residuos de cartón no se verá interrumpido, como confirman las principales empresas de reciclaje y las fábricas de papel.

Aplicación

tesa® 4124 se utiliza para el sellado manual y automático de cartones.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | film PVC | • Espesor total | 65 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|-------------------------|----|
| • Elongación a la ruptura | 60 % | • Aplicación automática | si |
| • Resistencia a la rotura | 60 N/cm | • Aplicación manual | si |

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 3.2 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa[®] 4124

Información De Producto

Información adicional

tesa[®] 4124 es fácil de imprimir. Disponible en colores blanco, transparente y café.

Disclaimer

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04124>