



tesa® Powerstrips Waterproof Gancho Doble de Acero



Información Producto

BNR 59710

Descripción del producto

Use el gancho adhesivo doble de metal Powerstrips Waterproof Duo Hook Metal de tesa® como solución elegante para colgar sus utensilios de higiene personal y su toallita de ducha.

Características

- Fácil de montar sin necesidad de taladro, tornillos o clavos.
- Fuerte sujeción hasta 3 kg.
- Puede retirarse sin dejar rastro, gracias a la tecnología Powerstrips Waterproof.
- Fabricado con acero inoxidable.
- Puede utilizarse en azulejos, cristal, etc. en espacios húmedos o directamente la ducha*.
- Especialmente diseñado para espacios húmedos (p. ej. ducha, bañera, etc.).
- Ideal para guardar un limpiador de ducha, pero también sirve para colgar esponjas, toallas, etc.
- Reutilizable con tiras tesa Powerstrips® Waterproof.

*Este producto no es apropiado para su utilización sobre espuma de poliestireno, materiales espumados, superficies con revestimiento antiadherente, materiales porosos.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|--------------------|------------------|--------------------------|------|
| • Tipo de adhesivo | caucho sintético | • Fuerza de agarre hasta | 3 Kg |
| • Forma de gancho | Rectangular | • Sin silicona | si |



tesa® Powerstrips Waterproof Gancho Doble de Acero

Información Producto

Propiedades / Valores de rendimiento

• Application temperature from	-15 °C	• Resistente a aceites y lubricantes	no
• Baterías incluidas	no	• Resistente a la humedad	si
• Campo de aplicación	Cocina, Cuarto de baño	• Reutilizable	si
• Campo de aplicación	Interior	• Reutilizable con	Powerstrips Waterproof Large
• Impermeable	si	• Se quita sin dejar residuos	si
• Material	Acero inoxidable	• Se requieren baterías	no
• Resistencia a la temperatura	si	• Sin disolventes	si
• Resistencia a la temperatura máx.	35 °C	• Superficies adecuadas	Madera lisa, Baldosas, La mayoría de plásticos, Cristal, Cristal acrílico, Acero, Metal
• Resistencia a los químicos	no	• Sustancia peligrosa	si
• Resistencia a UV	no	• Temperatura de aplicación a	35 °C
• Resistencia al agua	si	• Temperature resistance min.	15 °C
• Resistencia al ozono	no		

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?cp=NaN>