



# tesa® 60408

## Información Producto



### Descripción del producto

tesa® 60408 es una cinta de embalaje a base de papel que cuenta con un soporte de papel de primera calidad y un adhesivo de caucho natural de buen rendimiento. El soporte de papel de tesa® 60408 está fabricado con papel procedente de bosques bien gestionados y otras fuentes controladas. Este soporte de papel premium es resistente al desgarro y tiene una alta resistencia a la tracción. Gracias a la capa antiadherente sin silicona se garantiza una muy buena pintabilidad con todo tipo de sistemas de tinta (probado externamente). El sistema adhesivo de caucho natural de buen rendimiento proporciona una fuerte adhesión y una buena adherencia inicial en una amplia variedad de calidades de cartón. tesa® 60408 es la solución perfecta para aplicaciones de embalaje de peso ligero y medio (máx. 20 kg) donde se requiere un rendimiento superior.

### Características

- Material de respaldo fuerte y robusto
- Muy buen rendimiento adhesivo
- Se puede romper con la mano
- Imprimible con todo tipo de tintas.

### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

### Composición del producto

- |                       |                |   |        |
|-----------------------|----------------|---|--------|
| • Material de soporte | Papel          | • De base biológica (contenido de biocarbono) | 92 %   |
| • Tipo de adhesivo    | caucho natural | • Espesor total                               | 125 µm |

### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                           |                   |                            |             |
|---------------------------|-------------------|----------------------------|-------------|
| • Elongación a la ruptura | 8 %               | • Packaging Weight         | Up to 20 kg |
| • Resistencia a la rotura | 60 N/cm           | • Resistencia a la humedad | medio       |
| • Adhesión                | Adhesión estándar | • Resistente al desgarro   | no          |
| • Aplicación automática   | si                | • Sin disolventes          | si          |
| • Desbobinado sin ruido   | si                | • Superficies adecuadas    | Cartón      |
| • Hand tearability        | si                |                            |             |

### Adhesión a los valores

- Adhesión sobre acero 2.8 N/cm



# tesa<sup>®</sup> 60408

## Información Producto

### Información adicional

Disponible en la habana

### Disclaimer

Los productos de tesa<sup>®</sup> demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa<sup>®</sup> son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=60408>