



# tesa® Professional 4662 Duct tape



## Información Producto

Duct tape extra fuerte

## Descripción del producto

tesa® 4662 es una cinta adhesiva resistente y altamente adhesiva que se adapta a innumerables aplicaciones de bricolaje. El sustrato consiste en un tejido recubierto de PE combinado con una masa adhesiva de caucho natural. Gracias a la calidad superior del tesa®, ofrece una excelente adherencia incluso en superficies rugosas y polvorientas. La cinta adhesiva flexible es impermeable, impermeable al vapor y resistente a la temperatura, y se puede romper a mano y manejar con facilidad

## Características

Características:

- excelente adhesión incluso en superficies rugosas y sucias
- se puede cortar con la mano
- Impermeable
- conformable
- disponible en 3 colores: plata, negro y blanco

## Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

## Composición del producto

- |                       |                        |                 |        |
|-----------------------|------------------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | tejido laminado con PE | • Espesor total | 230 µm |
| • Tipo de adhesivo    | caucho natural         |                 |        |

## Propiedades / Valores de rendimiento

- |                           |                          |  |       |
|---------------------------|--------------------------|--|-------|
| • Elongación a la ruptura | 15 %                     | • Resistencia a la abrasión                  | medio |
| • Resistencia a la rotura | 30 N/cm                  | • Resistencia a la humedad                   | bueno |
| • Adhesión                | Adhesión estándar        | • Resistencia a la temperatura (30 min)      | 95 °C |
| • Emisión de gases        | bueno                    | • Resistencia a la temperatura a corto plazo | 90 °C |
| • Escribible              | si                       | • Resistencia al agua                        | medio |
| • Fácil de quitar         | no                       | • Resistencia al envejecimiento (UV)         | bueno |
| • Fluorescente            | no                       | • Resistente al desgarro                     | si    |
| • Hand tearability        | bueno                    | • Se puede escribir encima                   | no    |
| • Línea nítidas de corte  | bueno                    | • Se quita sin dejar residuos                | no    |
| • Malla                   | 27 count per square inch |  |       |

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?mp=04662>



# tesa<sup>®</sup> Professional 4662

## Duct tape

### Información Producto

#### Adhesión a los valores

- Adhesión sobre acero 4.4 N/cm

### Disclaimer

Los productos de tesa<sup>®</sup> demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa<sup>®</sup> son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?mp=04662>