



tesa® 74282

Información De Producto Information



Cinta de embalaje de BOPP con adhesivo de caucho sintético

Descripción del producto

tesa® 74282 es una cinta de embalaje de 45µm con soporte de BOPP conformable y adhesivo de caucho sintético. La cinta proporciona una adhesión instantánea a la mayoría de calidades de cartón, incluido el soporte de prueba con alto contenido reciclado. Puede utilizarse tanto en aplicaciones manuales como automáticas. tesa® 74282 es una opción fiable para cajas en los sectores de alimentación y bebidas, cosmética, productos químicos, textiles, muebles y otras industrias manufactureras.

Características

- Cinta de embalaje para aplicación manual y automatizada
- Adhesivo de caucho sintético de alta adherencia para la mayoría de calidades de cartón
- Soporte de BOPP conformable y fílmico
- Fácil de desenrollar

Aplicación

- Sellado de cajas de cartón
- Aplicación manual y automatizada

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | BOPP | • Espesor total | 45 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho sintético | | |

Surtido de productos

- | | |
|-----------------------|--------------|
| • Colores disponibles | transparente |
|-----------------------|--------------|

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|------------------------------|-------------|
| • Elongación a la ruptura | 100 % | • Baja fuerza de desbobinado | si |
| • Resistencia a la rotura | 34 N/cm | • Packaging Weight | Hasta 15 kg |
| • Aplicación automática | si | | |

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 3.8 N/cm |
|------------------------|----------|

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=74282>



tesa[®] 74282

Información De Producto Information

Información adicional

La aplicación de la cinta se realiza mejor a temperaturas ambiente de 10°C a 40°C. Una vez aplicada, funciona bien en todo el rango de temperaturas normales en condiciones típicas de transporte y almacenamiento.

Disclaimer

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=74282>