



tesa® 4308

Información Producto



Cinta de enmascarar para pintura en spray

Descripción del producto

tesa® 4308 es una cinta de enmascarar de papel ligeramente crepado resistente a temperaturas de hasta 100°C. Se puede utilizar para pintura con base agua o hasta dos componentes y para pintura en spray. El soporte evita penetración o traspaso de laca o pintura. La cinta se deja remover fácilmente y sin dejar residuos de adhesivo. Proporciona acabados con borde nítido y preciso.

Sustainable Aspects

50% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Características

- tesa® 4308 se puede quitar fácilmente sin dejar ningún residuo, y deja resultados de pintura limpios con bordes de pintura limpios.
- tesa® 4308 se caracteriza por su capacidad de desgarro a mano y su eliminación sin dejar residuos.

Aplicación

tesa® 4308 ha sido desarrollada especialmente para aplicaciones muy exigentes de enmascarado en la industria automotriz.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--------|
| • Material de soporte | papel crepado | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 50 % |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | • Espesor total | 170 µm |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|------------------------------|-----------|--------------------|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 13 % | • Conformable | bueno |
| • Resistencia a la rotura | 53 N/cm | • Fácil de quitar | si |
| • Buen anclaje de la pintura | muy bueno | • Hand tearability | muy bueno |
| • Color en el borde definido | muy bueno | | |

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04308>



tesa[®] 4308

Información Producto

Adhesión a los valores

- Adhesión sobre acero 4 N/cm

Exclusión de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04308>