



51444 PV11



Información Producto

Cinta para empalme repulpable (CaRes®)

Descripción del producto

tesa CaRes® 51444 es una cinta repulpable de una faz para empalmes estáticos tope a tope, resistente al carbonato de calcio, con soporte de papel y adhesivo modificado de acrílico base agua. Muy buena adhesión en papeles de diferentes gramajes tesa CaRes® 51444 está certificada por laboratorios independientes para la repulpabilidad y cumple con la norma internacional TAPPI UM-213 que se refiere al rango completo de pH (pH3-pH9)

Características

- El adhesivo patentado resistente al calcio (CaRes) para maximizar la vida útil de los empalmes permanentes en papeles que contienen carbonato de calcio (CaCO₃)
- Soporte muy fino pero resistente para permitir un grosor total de empalme especialmente bajo
- Soporte imprimible y revestible para facilitar el procesamiento posterior
- Muy alta resistencia al fraccionamiento
- Muy alta resistencia al calor
- Muy buenos valores de adhesión en la mayoría de los tipos de papel
- El tesa® CaRes 51444 está certificado por laboratorios independientes para: Repulpabilidad según TAPPI UM-213 en todo el rango de pH (pH3 - pH9)

Aplicación

Es una cinta particularmente apropiada para:

- Empalmes tope a tope manuales
- Equipos de empalme tope a tope automáticos
- como cinta de seguridad

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | papel liso | • Espesor total | 50 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico taquificado
repulpable | • Color | azul |
| • Tipo de protector | papel siliconado
repulpable | | |



51444

PV11

Información Producto

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	6 %	• Resistencia al cortante	muy bueno
• Caducidad (envase)	12 months	• Tack	medio
• Resistencia a la rotura (transversal)	10 N/cm		

Información adicional

Otros productos para empalmes tope a tope:

- tesa® 51445 - soporte más fuerte para mayor seguridad en el empalme
- tesa® 51455 - liner liso para una aplicación manual más fácil
- tesa® 51465 - liner liso y tira partitiva para una fijación segura durante la preparación manual del empalme
- tesa® 61445 - tira negra para detección óptica

Exclusión de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=51444>