



tesa® Professional, tesa® 65538PRO Anti-slip Black/Yellow



Información Producto

Cinta Antideslizante amarilla-negra

Descripción del producto

El área de aplicación para la gama de cintas antideslizantes tesa® Professional es cualquier sitio donde se requiera un paso firme y seguro. La cinta antideslizante amarilla/negra es la protección ideal para evitar accidentes como resbalones. Una alta adhesión es necesaria en la cinta puesto que se colocará en superficies como suelos de fábricas, áreas industriales, etc. El adhesivo fuerte y duradero asegura un efecto antideslizante de 1-2 años en condiciones normales. Las cintas antideslizantes se pueden cortar con la mano.

Características

- La fuerte masa adhesiva de acrilato garantiza un apoyo seguro en la superficie subyacente.
- La cinta adhesiva, especialmente resistente a la abrasión y elástica, es impermeable a los productos químicos y al agua salada.
- Puede rasgarse con la mano y volver a retirarse sin ninguna dificultad.
- Está certificada según la norma DIN 51130
- El efecto antideslizante dura hasta dos años con un uso ordinario

Aplicación

- Aplicaciones en interiores y exteriores
- Aplicaciones en las que se necesita una fijación segura bajo los pies
- Negro-amarillo (tesa® 60951): Señalización de superficies muy resbaladizas
- Trasparente (tesa® 60952): Asegura discretamente superficies de valor tales como escaleras de madera
- Fluorescente (tesa® 60953): Se mantiene brillante durante un largo período en estancias oscuras para garantizar la seguridad

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------|----------|
| • Material de soporte | PVC film coated with mineral particles | • Color del protector | amarillo |
| • Tipo de adhesivo | acrílico | • Espesor de la cinta | 720 µm |
| • Espesor total | 900 µm | • Espesor del protector | 180 µm |



tesa® Professional, tesa® 65538PRO Anti-slip Black/Yellow

Información Producto

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	25 %	• Resistencia a la humedad	muy bueno
• Resistencia a la rotura	30 N/cm	• Resistencia a la temperatura a largo plazo	50 °C
• Adecuado para troquelar	si	• Resistencia a los plastificantes	bueno
• Baterías incluidas	no	• Resistencia a los químicos	bueno
• Fácil de quitar	no	• Resistencia al envejecimiento (UV)	bueno
• Fluorescente	no	• Se puede escribir encima	no
• Hand tearability	bueno	• Se requieren baterías	no
• Resistencia a la abrasión	muy bueno	• Water resistance	bueno

Adhesión a los valores

- Adhesión sobre acero 5.8 N/cm

Exclusión de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=NaN>