



tesa[®] 4848 PV1



Información Producto

Film de protección para superficies

Descripción del producto

tesa[®] 4848 es un film de PE para protección de superficies con adhesivo acrílico resistente al envejecimiento. Esta combinación asegura que la película se pueda retirar fácilmente y sin residuos, hasta después de 4 semanas de aplicación.

El film de protección es resistente a diferentes agentes químicos, a la humedad y a condiciones externas desgastantes, como pueden ser lluvia, polvo, sol, viento, etc. .

Este film es transparente, por lo que evita el efecto de "cuarto oscuro", es decir el cambio de color, por la exposición a la luz del sol y a otros factores climáticos cuando se aplica en superficies como madera.

Características

- Película económica, fina y transparente
- La resistencia a los rayos UV permite su uso en exteriores durante cuatro semanas
- Adhesivo sensible con poca fuerza de adhesión
- Muy versátil en cuanto a las superficies que se pueden proteger

Aplicación

Protección contra suciedad y rayado.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | film PE | • Espesor total | 48 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|-------------------|----|
| • Elongación a la ruptura | 200 % | • Fácil de quitar | si |
| • Resistencia a la rotura | 12 N/cm | | |

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 0.8 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa[®] 4848 PV1

Información Producto

Información adicional

Las aplicaciones exteriores son muy exigentes para las cintas adhesivas y requieren de ensayos sobre los sustratos. En sustratos antiguos y desgastados, PVC y metales recubiertos pueden aparecer residuos o marcas después de remover la cinta.

Exclusión de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página
<http://l.tesa.com/?ip=04848>