



tesa® 64602 tesaprint



Información Producto

Cinta tesaprint para montaje de fotopolímeros

Descripción del producto

tesa® 64602 es una cinta doble faz fílmica transparente de 100 µm/ 4 mil de espesor, diseñada especialmente para el montaje de fotopolímeros en la industria flexográfica, especialmente para la post-impresión de láminas corrugadas.

Características

*Altos valores de adhesión y resistencia al corte para una aplicación fiable, incluso cuando el compuesto se almacena durante largos períodos

- La alta adhesión y resistencia al corte también garantizan que no se levanten los bordes, incluso en las tiradas más largas y a mayor velocidad
- Gracias a las propiedades adhesivas especialmente optimizadas, la cinta y la placa pueden re posicionarse fácilmente durante el montaje
- El soporte transparente hace que las marcas de registro sean claramente visibles
- El soporte está siliconado, lo que facilita su aplicación y retirada
- El soporte crepado evita que el aire quede atrapado y que la cinta se curve.
- El soporte transparente permite tener clara visibilidad de las marcas de registro durante el montaje Características del protector (liner):
- Protector de PP estructurado (microgrofado) para prevenir la formación de burbujas de aire al momento del montaje de la plancha

Aplicación

Cinta tesaprint para montaje de fotopolímeros

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------------|-------------|
| • Material de soporte | film PVC | • Tipo de protector | creapdo, PP |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | siliconado |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | |
|------------------------|-----|
| • Categoría de espesor | 100 |
|------------------------|-----|



tesa[®] 64602

tesaprint

Información Producto

Información adicional

Cinta tesaprint para montaje de fotopolímeros

Exclusión de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página
<http://l.tesa.com/?ip=64602>