



tesa® 52315

Información Producto



Cinta tesaprint para montaje de fotopolímeros

Descripción del producto

tesaprint® 52315 (amarillo), con un espesor (sin liner) de 150 µm es una cinta de montaje de fotopolímeros. Tiene un soporte en PVC, adhesivo de caucho natural y un protector (liner) de PP estructurado (microgrofado) que evita la formación de burbujas de aire durante el montaje del fotopolímero. El adhesivo es especialmente concebido para no alcanzar inmediatamente su nivel máximo de adhesión, lo cual permite que las planchas puedan ser fácilmente reposicionadas durante el montaje y la adhesión final se alcance durante el proceso de impresión. La alta adhesión final y la buena resistencia al cizallamiento previenen el levantamiento de bordes o movimientos del fotopolímero, incluso a velocidades altas o corridas largas. Esta cinta es fácilmente removible después de la impresión y no deja residuos de adhesivo sobre la plancha o el cilindro.

Está diseñada para el montaje de fotopolímeros en mangas compresibles, para impresión de periódicos, rotograbado, etc.

Características

- Todos ellos cuentan con soportes de PVC y adhesivos de goma y están equipados con un revestimiento de PP estructurado, que evita la formación de bolsas de aire durante el montaje de las planchas.
- Después de la impresión, los productos tesaprint® son fácilmente extraíbles y no dejan residuos.

Aplicación

Es una cinta de montaje de fotopolímeros para varias aplicaciones.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------------|----|
| • Material de soporte | film PVC | • Tipo de protector | PP |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | |
|------------------------|-----|
| • Categoría de espesor | 150 |
|------------------------|-----|



tesa[®] 52315

Información Producto

Exclusión de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=52315>