



tesa® 6068

Información Producto



Dispensador de mesa automático

Descripción del producto

tesa® 6068 es un dispensador de mesa automático con medidas programables de corte, con control de entrega pieza a pieza y corte con fotosensor. Este dispensador es apto para cintas autoadhesivas tesa® con anchos de hasta 60 mm, particularmente cintas de TPP, cintas de filamento de vidrio y cintas de tela. Este dispensador cuenta con una pantalla digital, una memoria para los largos de corte programados y un contador de piezas cortadas. Puede ser usado para cintas doble faz y de una sola faz, con film protector (liner) de hasta 1.5 mm de espesor. Si se utiliza con cinta doble faz, el liner debe ser removido manualmente después del corte.

Características

- Este dispensador tiene una pantalla digital, un almacenamiento de la longitud preestablecida y un contador para el número de piezas cortadas.
- Este dispensador se puede utilizar para cintas de s/s y d/s, incluido el revestimiento de hasta aproximadamente 1,5 mm de grosor.

Aplicación

Se debe soltar la palanca de bloqueo y colocar la cinta tesa® en el porta cinta ajustable. Se adelanta la cinta activando el botón ADELANTE y se fija hundiendo el dispositivo que hace presión sobre la cinta y el porta cinta. El largo deseado se programa hundiendo el botón SET-A y SET-B. El largo se puede establecer entre 5mm y 999mm. El número deseado de tiras se programa con el botón SELECT. Ahora el dispensador está listo para entregar la cantidad de tiras de cinta tesa® en la medida deseada.

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|-----------------------------|----------|----------------------|----------------|
| • Core diameter | 3 | • Gramaje | 2500 g |
| • Diámetro máximo del rollo | 300 mm | • Modo de operación | automático |
| • Fijado le longitud | 5-999 mm | • Tipo de aplicación | multifuncional |



tesa[®] 6068

Información Producto

Exclusión de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=06068>