




tesa® 54657 Low VOC



Información Producto

Cinta troquelada de etiquetas (automotriz)

Descripción del producto

tesa® 54657 Low VOC es una cinta de tela flexible, recubierta con adhesivo de caucho natural, troquelada con precisión en forma circular. Este producto es particularmente apropiado para el cubrimiento permanente de orificios que no serán utilizados, especialmente en superficies tridimensionales. Este producto es usado sobre todo en la industria automotriz, en el área de pintura, en las líneas de ensamble.

Características

- Excelente adaptabilidad a superficies tridimensionales
- Excelente resistencia a altas temperaturas (hasta 180°C)
- Buenas propiedades mecánicas con respecto a la abrasión y perforación
- Resistente al envejecimiento

* Reposicionable

Aplicación

Esta cinta es particularmente apropiada para el cubrimiento permanente de orificios que no serán utilizados, especialmente en superficies tridimensionales.

Este producto es usado sobre todo en la industria automotriz, en el área de pintura, en las líneas de ensamble.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | Tejido con recubrimiento acrílico | • Espesor total | 290 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural termoestable | • Color | gris |
| • Tipo de protector | papel | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|-----------------------------|-----------|---|--------|
| • Elongación a la ruptura | 7.5 % | • Resistencia a la temperatura (30 min) | 180 °C |
| • Resistencia a la rotura | 105 N/cm | • Resistencia a los químicos | bueno |
| • Resistencia a la abrasión | muy bueno | • Resistencia al punzado | 350 N |

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=54657>



tesa[®] 54657

Low VOC

Información Producto

Información adicional

tesa[®] 54657 está disponible en diferentes dimensiones sobre pedido del cliente y pueden ser suministrados en forma de rollo o de hoja.

Esta cinta es particularmente amigable con el medio ambiente ya que no contiene sustancias restringidas de acuerdo con las regulaciones ambientales GB (China)(norma VDA 278), las regulaciones para los productores de la industria automotriz y regulaciones del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar del Japón.

Exclusión de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=54657>