





# Sugru by tesa® Adhesivo Moldeable

## Información Producto

### Propiedades / Valores de rendimiento

• Abierto y cerrable hasta	1 STK	• Resistencia a la temperatura	si
• Adhesión	Alta adhesión	• Resistencia a la temperatura máx.	180 °C
• Application temperature from	-10 °C	• Resistencia a UV	si
• Apto para niños de 3 años	si	• Resistencia al envejecimiento (UV)	si
• Baterías incluidas	no	• Resistencia al ozono	si
• Campo de aplicación	Interior y Exterior	• Resistente a aceites y lubricantes	no
• Compostable	no	• Reutilizable	no
• Durabilidad	5+ years	• Se quita sin dejar residuos	si
• Impermeable	si	• Se requieren baterías	no
• Lavable	si	• Sin disolventes	si
• Material	Silicona	• Superficies adecuadas	La mayoría de plásticos, Cristal, Cartón, Alfombra, Metal, Mármol, Acero, Piedra, Madera lisa, Baldosas, Suelos de madera, Ladrillo, Cristal acrílico, Papel, Textiles, Concreto, Superficie delicada
• Moldeable	si		
• Resistencia a la abrasión	si	• Sustancia peligrosa	no
• Resistencia a la humedad	si	• Temperature resistance min.	-40 °C

### Exclusión de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?cp=NaN>