



# tesa<sup>®</sup> 4244 PV0



## Información Producto

Cinta de enmascarar de PVC conformable

## Descripción del producto

tesa<sup>®</sup> 4244 PV2 es una cinta de enmascarar de PVC conformable, con adhesivo de caucho natural para enmascarado de rayado en procesos de pintura multicolor; se caracteriza por una alta fuerza de tensión, gran capacidad de elongación y es apropiada para la adhesión en superficies con textura y otras condiciones especiales.

## Características

- Resistencia a la temperatura de hasta 140°C/1h
- Conformidad con el cambio dimensional durante el secado en horno
- Buena conformabilidad con superficies multidimensionales
- Los bordes no se levantan y se eliminan sin residuos
- No se encoge en condiciones de altas temperaturas
- Se adapta a cambios dimensionales en procesos de horneado o secado de pintura
- No se desprende sola y al removerla no deja residuos
- Se adhiere a superficies rugosas y/o con textura

## Aplicación

tesa<sup>®</sup> 4244 PV2 se utiliza en procesos de pintura multicolor.

## Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

## Composición del producto

- |                       |                |                 |        |
|-----------------------|----------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | film PVC       | • Espesor total | 110 µm |
| • Tipo de adhesivo    | caucho natural |                 |        |

## Propiedades / Valores de rendimiento

- |                           |         |                       |           |
|---------------------------|---------|-----------------------|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 237 %   | • Fácil de quitar     | si        |
| • Resistencia a la rotura | 27 N/cm | • Hand tearability    | muy bueno |
| • Adecuado para troquelar | si      | • Retardante de llama | muy bueno |

## Adhesión a los valores

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 3.7 N/cm |
|------------------------|----------|



# tesa<sup>®</sup> 4244 PV0

## Información Producto

### Información adicional

tesa<sup>®</sup> 4244 está disponible además para conversión y die cutting con un liner de papel; tesa<sup>®</sup> 4244 PV4: adhesión a acero inoxidable = 4,7 N/cm, disponible también para conversión y troquelado con un liner papel.

## Exclusión de responsabilidad

Los productos de tesa<sup>®</sup> demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa<sup>®</sup> son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04244>