

7063 High Adhesion

Información Producto



Descripción del producto

tesa® ACX^{plus} 7063 es una cinta doble faz de alta adherencia de 800 µm de espuma de color negro intenso, de núcleo acrílico, es decir que se compone únicamente de adhesivo, sin soporte. El adhesivo es de acrílico espumoso negro que se caracteriza por su alto rendimiento, alta fuerza de unión, disipación de tensión y resistencia a diferentes temperaturas y a la intemperie.

Su formulación única combina un nivel de adhesión muy alto con una muy buena resistencia contra la migración de plastificantes.

Está especialmente diseñada para la unión de materiales de difícil adherencia tales como materiales plásticos o con tratamientos de pintura elecetrostática (en polvo). Es apropiada para la combinación de estos materiales con todo tipo de metales, incluyendo metal con metal, plástico con metal, etc.

El núcleo de acrílico sólido, visco-elástico compensa las diferentes elongaciones térmicas de las partes unidas.

Características

- Combina niveles muy altos de adhesión con una muy buena resistencia a la migración de plastificantes.
- El núcleo viscoelástico de este producto es capaz de compensar las elongaciones térmicas de las piezas adheridas.
- · Este producto proporciona una adherencia inmediata muy alta, incluso en sustratos con una baja energía superficial.

Aplicación

Unión de materiales de difícil adhesión como:

- ABS
- · Superficies con pintura al horno

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

Material de soporte espuma acrílica espuma acrílica
Tipo de adhesivo acrílico modificado Color negro

Adhesión a los valores

 Adhesión sobre Acero (después 40 N/cm de 3 días)

Información adicional

PV 22 = PE liner de papel blanco marcado con tesa ® ACX^{plus}

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=07063



7063 High Adhesion

Información Producto

Información adicional

PV 24 = liner de film azul Los valores de adherencia al vidrio no son parte de la especificación del producto.

Exclusión de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

