



51780 PrintLine Plus

Información Producto

Cinta Easy Splice® para empalme al vuelo



Descripción del producto

tesa® 51780 EasySplice® PrintLine Plus es una cinta doble faz multifuncional para empalmes al vuelo para la industria de la imprenta. La cinta tiene un soporte de papel liso y un adhesivo acrílico.

Características :

- Muy buen tack
- Muy alta resistencia al cizallamiento
- Resistencia a temperaturas extremadamente altas
- Alta adherencia sobre papel esmaltado o sin cubrimiento
- Soporte muy delgado para un empalme de mínimo espesor
- Soporte imprimible y revestible
- Soporte flexible para una aplicación fácil y suave

Funciones:

- Protector cortado para la fijación segura de la hoja superior
- Fórmula del adhesivo ajustada para resistir temperaturas extremadamente altas
- Muy buen tack que permite un excelente contacto entre la bobina consumida y la bobina nueva
- Una sola tira partitiva con soporte de papel para apertura suave de la bobina nueva, sin perjudicar el proceso de impresión

Color: anaranjado

Características

- Very high tack properties
- Extremely high shear resistance
- Extremely good heat resistance
- Best adhesion on coated and uncoated paper
- Printable and coatable backing
- Smooth and easy application due to flexible backing
- Low splice thickness
- Slit liner for the secure fixation of the top sheet is provided.
- Adhesive formulation adjusted to high temperature requirements with very high tack properties for excellent contact between expiring web and new reel
- One splitting strip with paper backing is provided for a smooth opening of the new paper reel without jeopardizing the printing process
- Recycling-friendly premium splicing tape according to INGEDE 12 Method

Aplicación

Es una cinta particularmente apta para empalmes al vuelo en la industria de la imprenta.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=51780>



51780

PrintLine Plus

Información Producto

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------|---------|---------|
| • Material de soporte | papel liso | • Color | naranja |
| • Espesor total | 100 µm | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|----------------------|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 6 % | • Caducidad (envase) | 18 months |
| • Resistencia a la rotura | 30 N/cm | | |

Exclusión de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=51780>