



# tesa<sup>®</sup> 50607 PV41



## Información Producto

Cinta de empalme de tela no tejida (tissue tape)

## Descripción del producto

tesa<sup>®</sup> 50607 es una cinta doble faz de 120 µm translúcida para empalmes y consta de un papel tissue (tela no tejida) recubierto con adhesivo acrílico.

## Características

- Muy buen tack
- Alta resistencia al cizallamiento
- \* Resistencia a altas temperaturas

\* La formulación especial del adhesivo asegura una buena adherencia, incluso en superficies rugosas como cartón corrugado Disponible en color blanco

## Aplicación

- Empalme de liners y flautas en la industria de cartón corrugados
- Empalmes al vuelo en la industria de la imprenta de periódicos y en procesos de conversión
- Empalmes al vuelo de papel de alto gramaje y cartón

## Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

## Composición del producto

- |                       |                 |                       |        |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------|
| • Material de soporte | fibra sin tejer | • Espesor total       | 120 µm |
| • Tipo de adhesivo    | acrílico        | • Color del protector | blanco |
| • Tipo de protector   | glassine        |                       |        |



# tesa<sup>®</sup> 50607 PV41

Información Producto

## Exclusión de responsabilidad

Los productos de tesa<sup>®</sup> demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa<sup>®</sup> son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=50607>