

# tesa® 4124

# Información Producto



#### Cinta de empaque de uso general

### Descripción del producto

tesa® 4124 es una cinta de empaque Premium de PVC con adhesivo de caucho natural. Se usa para sellado de cajas corrugadas de todo tipo, medianamente pesadas.

#### Características

- La cinta de sellado de cartones tiene un excelente rendimiento en todo tipo de cartones y garantiza un cierre seguro de los cartones de peso medio y pesado.
- · La cinta tiene una gran resistencia a la tracción, por lo que es muy resistente al desgarro.
- La cinta tesa® 4124 se desenrolla suavemente y sin ruido, lo que la hace ideal para su uso en dispensadores manuales y equipos de sellado automático.
- El proceso de reciclaje de los residuos de cartón no se verá interrumpido, como confirman las principales empresas de reciclaje y las fábricas de papel.

# **Aplicación**

tesa® 4124 se usa principalmente para sellado de cajas corrugadas de todo tipo, medianamente pesadas.

### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

### Composición del producto

•	Material de soporte	film PVC	•	Espesor total	65 μm
•	Tipo de adhesivo	caucho natural			

# Propiedades / Valores de rendimiento

•	Elongación a la ruptura	60 %	•	Aplicación automática	si
•	Resistencia a la rotura	60 N/cm	•	Aplicación manual	si

#### Adhesión a los valores

• Adhesión sobre acero 3.2 N/cm



# tesa® 4124

# Información Producto

#### Información adicional

tesa® 4124 es facilmente imprimible. Disponible en colores blanco, transparentey café.

### Exclusión de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

